




LINEA DILUENTI E SOLVENTI

NITRO ANTINEBBIA
ACQUARAGIA NORMALE
ACQUARAGIA INODORE
SINTETICO
POLIURETANICO
ESSENZA DI TREMENTINA
EPOSSIDICO
ACRILICO
ANTISILICONICO
CLOROCAUCCIÙ
ACETONE
SODA CAUSTICA
SVERNICIATORE
OLIO di LINO CRUDO
OLIO di LINO COTTO
OLIO PAGLIERINO

6

LINEA DILUENTI E SOLVENTI

NITRO ANTINEBBIA

**DESCRIZIONE:**

Diluyente nitro antinebbia per la diluizione di vernici e smalti da carrozzeria ed industria.



0,5 LT



1 LT



5 LT



20 LT

6

ACQUARAGIA NORMALE

**DESCRIZIONE:**

Acquaragia per qualsiasi lavoro di verniciatura con smalti e vernici sintetiche.



0,5 LT



1 LT



5 LT



20 LT

ACQUARAGIA INODORE

**DESCRIZIONE:**

Acquaragia per qualsiasi lavoro di verniciatura con smalti e vernici sintetiche. Adatta per lavori da eseguire in ambienti poco areati.



0,5 LT



1 LT



5 LT



20 LT



SINTETICO

DESCRIZIONE:

Diluyente sintetico per la diluizione di smalti sintetici, fondi e antiruggine.



0,5 LT



1 LT



5 LT



20 LT

6

LINEA DILUENTI E SOLVENTI



POLIURETANICO

DESCRIZIONE:

Diluyente a medio-lenta volatilità adatto a vernici poliuretaniche catalizzate sia per ferro che per legno, ottima distensione, non altera il "potlife" della vernice.



1 LT



5 LT



ESSENZA di TREMENTINA

DESCRIZIONE:

Essenza di trementina particolare per la diluizione di colori per le belle arti.



0,5 LT



1 LT



5 LT



EPOSSIDICO

DESCRIZIONE:


Prodotto con altissimo potere solvente, indispensabile per diluire le Vernici Epossidiche, epossipolammidiche ed epossipoliammidiche, sia per essiccazione ad aria che a forno (a media temperatura). Il prodotto è determinante per la perfetta distensione e catalisi della vernice, risaltandone le caratteristiche di brillantezza.



1 Lt



5 Lt



ACRILICO

DESCRIZIONE:


Appositamente studiato per la diluizione di smalti a base di Resine Acriliche ed Uretaniche con essiccazione ad aria e a forno. Adatto alle Applicazioni a Doppio Strato, pigmentazione metallica e finitura trasparente, ma anche per i normali colori pastello. Permette allo smalto un rapido fuori polvere e conferisce dilatazione e brillantezza alla vernice, nonché protezione antisbianca.



1 Lt



5 Lt



ANTISILICONICO

DESCRIZIONE:

Appositamente studiato per la Rimozione dei sigillanti siliconici da vetri, specchi, infissi in alluminio, acciai, mattonelle, superfici verniciate, smaltate, supporti in gomma. Ne facilita il distacco senza intaccare il supporto. Rimuove il bi-adesivo, etichette, colle, catrame, olii e grassi da qualsiasi supporto, anche verniciato o in plastica. Può essere usato in carrozzeria per lavori di pulizia ai sensi del DLgs 27/03/2006 n. 161

Tempi di azione: circa 10 minuti.

Applicazione: A pennello, a straccio o a spruzzo.

Silicone: togliere la maggiore quantità possibile con una lametta, passare il prodotto e lasciare agire, poi asportare il rimanente silicone ripassando energicamente con uno straccio ruvido.


Catrame, Olii, Grassi: applicare con un panno morbido e poi ripassare con un panno asciutto.



1 Lt



5 Lt



DILUENTE CLOROCAUCCIÙ

DESCRIZIONE:

Prodotto indispensabile per diluire vernici al clorocaucciù' adatto specialmente per prodotti per piscine.



1 Lt



5 Lt

OLIO di LINO CRUDO

DESCRIZIONE:

Prodotto puro e vegetale adatto alla diluizione dei colori ad olio per le belle arti, preparazioni dei colori per belle arti con terre ed ossidi, preparazioni delle tele per pittori aggiunta al gesso di Bologna), trattamento e protezione pavimenti, rivestimenti in cotto e pietre a vista, preparazione biacche fini e fondi per legno.



1 LT



5 LT

OLIO di LINO COTTO

DESCRIZIONE:

Prodotto adatto alla protezione del legno per infissi, sia interni che esterni, rovinati dalle intemperie, salsedine, ecc..., a nuovi come protettivo in profondità e per esaltarne le naturali venature; diluizione di vernici ad olio, preparazione di antiruggini in miscela al minio di piombo al 70% circa.



1 LT



5 LT

OLIO PAGLIERINO

DESCRIZIONE:

Prodotto adatto alla protezione ed alla lucidatura del legno.



1 LT



5 LT


6

LINEA DILUENTI E SOLVENTI

ACETONE

DESCRIZIONE:

Acetone puro impiegabile come solvente e sgrassante.



1 LT



5 LT

PERCLOROETILENE smacchiatore sostitutivo della "TRIELINA"

DESCRIZIONE:

Solvente a basso punto di ebollizione, adatto alla pulizia ed allo sgrassaggio.



0,5 LT



1 LT



5 LT

SODA

MODI D'UTILIZZO:

- a) sverniciatore
- b) disgorgatore
- c) sgrassatore

per l'utilizzo seguire le istruzioni riportate sull'etichetta della confezione.



1 kg

COMPLEMENTARI

SVERNICIATORE

DESCRIZIONE:

Sverniciatore universale esente da metanolo in grado di sollevare ed asportare da qualsiasi superficie strati duri anche di elevato spessore di vernici alla nitrocellulosa e nitrosintetiche, sintetiche, leosintetiche, pitture murali, antiruggini e plastici murali.

Ottimo su vernici catalizzate come acriliche, epossidiche, poliuretaniche, poliesteri.



0,75 LT



3 LT



17 LT